

# FICHA TÉCNICA

cement design®

Producto: CV COVERTECH SELLADOR TAPAPOROS

Ref.: CV-10, CV-5

## DESCRIPCIÓN

Producto formulado a base de polímeros acrílicos en emulsión para sellar suelos muy porosos, tipo cemento, linóleo, barro, etc, tanto suelos duros como blandos.

## USOS

Producto especialmente desarrollado para el sellado de suelos porosos, proporcionando así una alta protección.

## PREPARACIÓN

- Eliminar todo tipo de suciedad y polvo.
- Una vez limpio y seco, aplicar el producto directamente y extender manualmente con una fregona o útil encerador.
- Aplicar al menos dos capas a intervalos de 30 minutos.
- En suelos extremadamente porosos, se recomienda aplicar inicialmente una capa de COVER diluido en agua en proporción 1:1, y posteriormente aplicar tantas capas de producto puro como sea necesario a intervalos de + 30 min.
- El mantenimiento puede realizarse con todo tipo de detergentes neutros tanto a mano como fregadoras automáticas.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 10°C.

## CONSERVACION Y ALMACENAJE

Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y calor intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa.

## FORMATOS

| CV COVERTECH SELLADOR TAPAPOROS |         | FORMATOS                                                                           |
|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ref.                            | Formato |                                                                                    |
| CV-10                           | 10 l.   |  |
| CV-5                            | 5 l.    |                                                                                    |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ensayos de calidad internos)

### Propiedades fisicoquímicas

| CV COVERTECH SELLADOR TAPAPOROS |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Forma física                    | Líquido opaco     |
| Color                           | Blanco            |
| Olor                            | Característico    |
| Densidad (kg/ m³)               | 1020 – 1024 kg/m³ |
| pH                              | 8,3 – 8,5         |

## SEGURIDAD Y MANEJO

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. USO PROFESIONAL.

Las recomendaciones y datos técnicos reflejados en esta ficha técnica están basados en ensayos de laboratorio y nuestra experiencia en la práctica, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Fecha: agosto 2016. Versión: 1.0

