

FICHA TÉCNICA

cement design®

Producto: RENOMATIC CLEANER LIMPIADOR RENOVADOR

Ref.: RTC-10 , RTC -5

DESCRIPCIÓN

Emulsión autobrilante elaborada con polímeros acrílicos y ceras de primera calidad, para suelos mármol y terrazo, pavimentos de goma, plástico y linóleo.

USOS

Especialmente desarrollado para suelos duros, donde se pretende una gran durabilidad y resistencia al tráfico. Máximo nivel de brillo y protección a la superficie tratada. Indicada para el mantenimiento tanto con mopa como con rotativa de alta velocidad

PREPARACIÓN

- Limpiar la superficie a tratar con R-REMOVE para eliminar la suciedad y cualquier resto de cera anterior existente. Dejar secar.
- Aplicar la RENOMATIC CLEANER directamente al suelo y extender en una capa fina y uniforme, con enceradora o fregona.
- Dejar secar (dependiendo de la humedad, porosidad...) un mínimo de 30'. Aplicar la 2ª capa en sentido perpendicular a la 1ª.
- En suelos especialmente porosos es aconsejable un sellado previo con CV COVERTECH.

CONSERVACION Y ALMACENAJE

Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y el calor intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa.

FORMATOS

RENOMATIC CLEANER LIMPIADOR RENOVADOR	
Ref.	Formato
RTC-10	10 l.
RTC-5	5 l.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ensayos de calidad internos)

Propiedades fisicoquímicas	RENOMATIC CLEANER LIMPIADOR RENOVADOR
Forma física	Líquido translúcido
Color	Blanco
Olor	Característicos
Densidad (kg/ m³)	1033 - 1037 kg/m³
pH	7,5 - 8,5

SEGURIDAD Y MANEJO

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. USO PROFESIONAL.

Las recomendaciones y datos técnicos reflejados en esta ficha técnica están basados en ensayos de laboratorio y nuestra experiencia en la práctica, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Fecha: agosto 2016. Versión: 1.0

